



Защитные козырьки - DIASHADE SD 37, SD 67, SD 127 SD 187

Из армированного стекловолокном полиэфир
горячего прессования

Цвет: RAL 7032 серого гравия, стойкий к УФ-излучению. Трудновоспламеняющийся и не поддерживающий горения.

Вид исполнения

- Экономия места при транспортировке и складировании за счёт конического исполнения боковых стенок
- GO антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

1 Применение

Простое укрытие приборов и арматуры для защиты от:

- солнечной радиации (перегрева)
- загрязнения
- атмосферных воздействий
- механического повреждения

2 Особые преимущества

- За счёт выгнутой кромки и выпуклого дизайна обеспечивается хороший сток дождевой и талой воды.
- Боковые поверхности большего размера обеспечивают лучшую защиту от низко стоящего солнца.
- Возможна поставка других вариантов монтажа, специально для защиты датчиков, как например прямой монтаж SD 37 на корпусе датчика или монтаж на трубной стойке или на стальном коркасе. (см. технические данные: Примеры применения и принадлежности KD287)



3 Типы и размеры

	DIASHADE SD 37 B x Ш x Г 150 x 240 x 350
	DIASHADE SD 67 B x Ш x Г 370 x 365 x 455
	DIASHADE SD 127 B x Ш x Г 370 x 765 x 455
	DIASHADE SD 187 B x Ш x Г 370 x 1170 x 455